

MAC 30 EXPORT – ENGRASADOR DE 2KG



<p>Descripción</p>	<p>Cierre de cubo con orificios de sujeción, fabricado en acero templado. Tecnología diferenciada en el sistema de sellado, proporcionando mayor presión, agilizando el proceso de lubricación.</p>
<p>Especificaciones técnicas</p>	<p>Materiales: Construido en carbono, aluminio y polipropileno (PP). Acabado: pintura electrostática interna y externa. Capacidad: hasta 2kg. Flujo libre por cada bombeo: 15 gramos aproximadamente. Presión de salida: 3.000 PSI (210 bar aproximadamente). Peso: 2.7 kg (sin manguera) / 2.9kg (con manguera)</p>
<p>Accesorios (incluidos)</p>	<p>Manguera de goma de 1.3m resistente a alta presión. Extensión rígida 3/8" en acero carbono. Puntero de engrase 4 muelas fino. Kit compactador: tapa compactadora y resorte de alta calidad.</p>
<p>Requisitos para preservar la bomba</p>	<p>Utilizar siempre grasa limpia y libre de impurezas de consistencia hasta el grado 2 de la clasificación NLGI. Eliminar posibles dobleces de la manguera para no perjudicar el pasaje de la grasa. Abastecer el reservorio siempre en un lugar limpio y libre de contaminación.</p>