

MANGUERA CEREALERA (TAFC)



<p>Características generales</p>	<p>Constituida por un alma en forma de espiral, de PVC rígido, incorporada dentro de una capa de PVC flexible, íntimamente unidas. Su estructura compacta le confiere una elevada flexibilidad, con un bajo peso por metro, y le permite realizar cortes a la longitud requerida. Su superficie interna lisa evita la formación de depósitos e incrustaciones que disminuyan el caudal.</p> <p>Apta para ser utilizada en instalaciones de aspiración e impulsión de granos cerealeros. Se presenta en color negro, tanto en su interior como su exterior.</p>
<p>Características técnicas</p>	<p>Buena resistencia a la abrasión y a numerosos productos químicos. Buena resistencia al impacto. No se colapsa. No apta para ser utilizada con presiones mayores de 0,5 bar.</p> <p>Temperatura de trabajo: -10 °C a 60 °C Tolerancia de diámetro interno: +/- 1%, resto +/- 5%.</p>

Diámetro		Largo
mm	Pulgadas	m
25	1	30
32	1 1/4	30
38	1 1/2	30
40,5	-	30
45	1 3/4	30
50	2	30
63	2 1/2	30
76	3	30
100	4	30
125	5	30
150	6	30
175	7	30
200	8	30